
MOLYDUVAL Contactin CU



+180ºC



-30ºC

Apsauginis tepalas elektros kontaktams

MOLYDUVAL Contactin CU yra specialus tepalas visų rūšių elektros kontaktams. Dėl sudėtyje esančių metalo miltelių priedų padidėja elektros kondukcija ir dinaminis srautas juda greičiau.

MOLYDUVAL Contactin CU saugo nuo kibirkštinės erozijos ir pridegimo nuosėdų ant visų kontaktų paviršiaus.

Savybės

- Efektyviai saugo kontaktų paviršių nuo kibirkštinės erozijos ir neleidžia formuotis oksidacijos produktams bei pridegimams ant kontaktų
- Saugo kontaktus nuo korozijos, net jiems esant ypač didelėje drėgmėje ar paraleliniame karštyje
- Prailgina kontaktų ilgaamžiškumą ir tarnavimo laiką
- Sumažina kontaktų kryžminį strigimą
- Stabilizuoja oksidaciją
- Sudėtyje nėra agresyvių rūgščių
- Atspartus vandens nuplovimui
- Nekaupia purvo ir dulkių jas atstumdamas
- Slopina triukšmą
- sumažina trintį tarp kontaktų net iki 30%

Pritaikymas

- Tepti elektros kontaktams prie žemų ir aukštų įtampų
- Tiksliosios inžinierijos įrengimų kontaktų tepimui
- Auto transporto akumuliatoriams
- Visų kitų rūšių elektros kontaktams, apsaugant juos nuo kibirkštinės erozijos ir pridegimų
- ypač tinkamas variniams laidams ir kontaktams iš vario

Naudojimo patarimai

Nuvalykite kontaktų paviršių. Užtepkite plonu sluoksniu.

TECHNINIAI PARAMETRAI	Specifikacijos	Vnt.	Rezultatai
Pramoninis žymėjimas	DIN 51502		MPF3K-30
Pramoninis žymėjimas			ISO-L-XBDEB3
Konsistencijos klasė	DIN 51818	NLGI	3
Spalva			vario
Tankis prie 15ºC	SEB181301	kg/m³	990
Bazinės alyvos klampa @40	DIN 51 562	mm2/s	320
Lašėjimo pradžios taškas	DIN ISO 2176	ºC	190
Darbinės temperatūros		ºC	-30 iki +180
Vandens atsparumas	DIN 51 807/T1	pakopa	0